



CM 1801		CM 221		CMX 222		CM 2103	
LxBxH in mm	1870 x 995 x 885	LxBxH in mm	1895 x 1085 x 1590	LxBxH in mm	1970 x 1040 x 940	LxBxH in mm	2050 x 1110 x 980
Radabstand	1200 mm	Radabstand	1260 mm	Radabstand	1365 mm	Radabstand	1450 mm
Bodenfreiheit	105 mm	Bodenfreiheit	105 mm	Bodenfreiheit	105 mm	Bodenfreiheit	105 mm
Motor	Kawasaki 531 V	Motor	Fujitsu Robin V	Motor	Fujitsu Robin V	Motor	Kawasaki 731 V
max. Leistung	13,3 kW/ 18,0 PS	max. Leistung	16,2 kW / 22,0 PS	max. Leistung	16,2 kW / 22,0 PS	max. Leistung	15,4 kW / 21,0 PS
Startsystem	Elektrostart	Startsystem	Elektrostart	Startsystem	Elektrostart	Startsystem	Elektrostart
Kraftstoff	Benzin	Kraftstoff	Benzin	Kraftstoff	Benzin	Kraftstoff	Benzin
Tankkapazität	11 Liter	Tankkapazität	15 Liter	Tankkapazität	16 Liter	Tankkapazität	15 Liter
Gewicht	260 kg	Gewicht	355 kg	Gewicht	355 kg	Gewicht	400 kg
Flächenleistung	7.000 m²/h	Flächenleistung	10.000 m²/h	Flächenleistung	10.000 m²/h	Flächenleistung	8.500 m²/h
Lenkung	höhenverstellbar, 2-Rad	Lenkung	höhenverstellbar, 2-Rad	Lenkung	Höhenverstellbar, 2-Rad	Lenkung	höhenverstellbar, 4-Rad
Allradantrieb	-	Allradantrieb	-	Allradantrieb	Standart	Allradantrieb	Standard
Differenzialsperre	Ja	Differenzialsperre	ja	Differenzialsperre	Ja	Differenzialsperre	ja
Ölkühlsystem	8 Liter	Ölkühlsystem	8 Liter	Ölkühlsystem	8 Liter	Ölkühlsystem	8 Liter
Geschwindigkeit	1. Stufe: 0-7,5 km/h, 2. Stufe: 0-10,7 km/h	Geschwindigkeit	1. Stufe: 0-7,5 km/h 2. Stufen: 0-10,9 km/h	Geschwindigkeit	1. Stufe: 0-7,5 km/h 2. Stufen: 0-12,1 km/h	Geschwindigkeit	1. Stufe: 0-6,7 km/h 2. Stufe: 0-10,7 km/h
Wendekreis	190 cm	Wendekreis	190 cm	Wendekreis	200 cm	Wendekreis	200 cm
zulässige Steigung	25°	zulässige Steigung	25°	zulässige Steigung	30°	zulässige Steigung	35°
Bereifung	vorne: AGR 3.50-7“, hinten: 16x7.00-8“	Bereifung Bereifung	vorne: AGR 3.50-7“, hinten: 16x7.00-8“	Bereifung Bereifung	vorne: AGR 4.00-8“, hinten: 19x8.00-10“	Bereifung Bereifung	vorne: AGR 3.50-7“, hinten: 17x7,00-8“ 4PR
Schnittbreite	900 mm	Schnittbreite	1000 mm	Schnittbreite	1000 mm	Schnittbreite	900 mm
Schnitthöhe	20 - 75 mm (5 Stufen)	Schnitthöhe	20 - 100 mm (5 Stufen)	Schnitthöhe	00 - 180 mm (9 Stufen)	Schnitthöhe	25 - 100 mm (stufenlos)
Mähwerksschwenkung	-	Mähwerksschwenkung	-	Mähwerksschwenkung	-	Mähwerksschwenkung	150 mm
Messertyp	Pendelmesser	Messertyp	Pendelmesser	Messertyp	Pendelmesser	Messertyp	Pendelmesser
Höhenverstellung	Manuell	Höhenverstellung	manuell (Gaszylinder)	Höhenverstellung	manuell (Gaszylinder)	Höhenverstellung	elektrisch
Antriebstechnik	Keilriemen	Antriebstechnik	Kardantrieb	Antriebstechnik	Kardantrieb	Antriebstechnik	Kardantrieb
Preis inkl. 19% MwSt.:	8.995,00	Preis inkl. 19% MwSt.:	9.995,00	Preis inkl. 19% MwSt.:	13.995,00	Preis inkl. 19% MwSt.:	18995,00